



## 中型電球回転灯

### φ135 ラクラクライト 壁付け

L金具不要! 回転灯の常識を超えた  
美観第一 壁取り付け中型タイプ!!

Medium Sized Wall Mount Rotating Light/ARROW EZ LIGHT

【型式】Model

AML

従来必要だったL型設置金具が不要! 壁付け一体型で価格は据え置きです。



「ワンタッチコネクター」方式採用で、VVFケーブル(φ2、φ1.6)を使用して制御盤などにも簡単に取り付け、取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外す事ができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。

露出配線も可能です。

## POINT

- ・ 高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいように本体を逆さに取り付ける事が可能です。
- ・ 設置面にEPDM発砲体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防塵性を実現しています。
- ・ 使用電球は35W(直流用)、40W(交流用)とこのクラス最大の明るさです。
- ・ ボディはASA樹脂製、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
- ・ 保護特性IP54(正方向取り付け時) 粉塵や水のかかる場所でも使用可能です。(※1)
- ・ 予備球を1個同梱しています。

## Feature

- Easy installation, low cost and nice looking when finished.
- Easy wiring (one wire) with "One-touch Connector"
- Prevent damage when moving or during transport with "Easy-to-install structure"
- Dust-proof/splash-proof construction IP54 (※1)(when installed in proper direction)
- One spare bulb supplied.

## 【製品群】Product Selection



赤(R)

黄(Y)

緑(G)

青(B)

[illegible][illegible]

コネクタ (製品背面内蔵)

コネクタ

黒 ヒューズ

白

電源 DC12V  
AC/DC24V  
AC100V  
AC200V

・コネクタ: VVFφ2、φ1.6用

| 定格電源電圧     | ヒューズ容量 |
|------------|--------|
| DC12V      | 10A    |
| AC/DC24V   | 5A     |
| AC100/200V | 2A     |

|             | 電圧<br>Voltage | グループ色<br>Lens Color | 型式<br>Model No. | 使用電圧範囲<br>Voltage Range | 消費電力<br>Power Consumption | 突入電流<br>Inrush Current | 製品質量<br>Mass | 標準価格<br>Price | 備考<br>Remarks |
|-------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| φ135<br>回転灯 | DC12V         | 赤                   | AML-12R         | 10.8～13.2V              | 35W                       | 25A                    | 0.6kg        | TBA           | 受注生産品 (※4)    |
|             |               | 黄                   | AML-12Y         |                         |                           |                        |              |               |               |
|             |               | 緑                   | AML-12G         |                         |                           |                        |              |               |               |
|             |               | 青                   | AML-12B         |                         |                           |                        |              |               |               |
|             | AC/DC24V      | 赤                   | AML-24R         | 21.6～26.4V              |                           | 13A                    |              |               |               |
|             |               | 黄                   | AML-24Y         |                         |                           |                        |              |               |               |
|             |               | 緑                   | AML-24G         |                         |                           |                        |              |               |               |
|             |               | 青                   | AML-24B         |                         |                           |                        |              |               |               |
|             | AC100V        | 赤                   | AML-100R        | 90～110V                 | 40W                       | 4.1A                   |              |               |               |
|             |               | 黄                   | AML-100Y        |                         |                           |                        |              |               |               |
|             |               | 緑                   | AML-100G        |                         |                           |                        |              |               |               |
|             |               | 青                   | AML-100B        |                         |                           |                        |              |               |               |
| AC200V      | 赤             | AML-200R            | 180～220V        | 2.5A                    |                           | 0.8kg                  | TBA          |               |               |
|             | 黄             | AML-200Y            |                 |                         |                           |                        |              |               |               |
|             | 緑             | AML-200G            |                 |                         |                           |                        |              |               |               |
|             | 青             | AML-200B            |                 |                         |                           |                        |              |               |               |

|          | 光源<br>Light Source | 閃光速度<br>Flash-min <sup>-1</sup> | IP              | 電球<br>Bulb/Caliber |               |        | 材質<br>Material                 |
|----------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| DC12V    | 電球                 | 140min <sup>-1</sup> ±10%       | IP54<br>防塵防まつ構造 | D16                | RP35,BA15S/19 | 12V35W | ボディ: ASA樹脂<br>グローブ: ポリカーボネート樹脂 |
| AC/DC24V |                    |                                 |                 | D11                |               | 24V35W |                                |
| AC100V   |                    |                                 |                 | D17                | 120V40W       |        |                                |
| AC200V   |                    |                                 |                 | D21                | 220V40W       |        |                                |

(※2) スイッチボックス (JIS規格C8435) に対応しています。 (※3) 小ネジ等使用の場合長さは (10mm+取り付ける板厚) 以上をお使いください。 (取付用穴は必要に応じて開けてください。また、タッピングネジ等使用の場合は必要に応じて下穴を開けてください。) (※4) 受注生産品です。納期についてはお問い合わせください。